

# Ø22 A20 系列控制元件 (Metal Bezels)

## 照光選擇開關 (Illuminated Selector Switches)


45° -3位置 / 雙向復歸型金屬框標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Tow-Way & Metal Silhouette)

A204F



位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號③ (Operating Voltage Code ③)	顏色記號② (Lens Color Code②)
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	C	R			
45°-3位置 / 交替型標準旋鈕 (45°-3 Position / Knob Type with Spring Return from Tow-Way)	2NO (20)	1	NO	●			A204F-33E20Q③②-U	0 (無燈泡) (Without Lamp) 最大(max.) 250V AC/DC	A : 琥珀色 G : 綠色 R : 紅色 S : 藍色 W : 乳白色 Y : 黃色  A : amber G : green R : red S : blue W : white Y : yellow
		2	Lamp						
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC		—		A204F-33E02Q③②-U	內置LED : LAED-③② (Built-in LED lamp) 2 (6V AC/DC) 3 (12V AC/DC) 4 (24V AC/DC) H (110V AC/DC) M3 (230/240V AC/DC)	
		2	Lamp						
		3	NC		—				
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A204F-33E11Q③②-U	內置白熾燈泡 : LA-T(3) (Built-in incandescent lamp) 5 (6V AC/DC) 6 (12V AC/DC) 7 (24V AC/	
		2	Lamp						
		3	NC		—				
	1NO-1NC (11N1)	1	NC		—		A204F-33E11N1Q③②-U		
		2	Lamp						
		3	NO			●			

### ■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)  
0.8~6

